

FRNTEGO

DEKORATIVNÍ INTERIÉROVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA S MATNÝM EFEKTEM

Serie 027

POPIS

S velmi jemnou a živou texturou, čerpá inspiraci z míst, kde se setkávají kultury a probíhá směna vzácného zboží, z renesančních Benátek, které se nacházely ve středu světa. Mimořádně snadno aplikovatelná, umožňuje vytvářet vyhledávané efekty, vhodné pro každý styl zařizování.

INFORMACE O POUŽITÍ

Je aplikovatelný na následující povrchy v interiéru:

- nové a staré omítky na bázi hydraulických pojiv
 - betonové plochy
 - sádrové nebo sádrokartonové povrchy
 - staré nátěry a povlaky organické a minerální povahy, suché, celistvé, pohlcující vlhkost a soudržné
 - konglomeráty rozličné organické a minerální povahy s podmínkou, že pohlcují vlhkost.
- Připravte povrch postupem uvedeným v části „PŘÍPRAVA PODKLADU“.
- Nenanášejte na vlhký nebo nevyzrálý podklad.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- Druh pojiva: akrylový kopolymer ve vodném roztoku
 - Klasifikace Kvality vzduchu v místnosti (Indoor Air Quality): A+
 - Pigmenty: Perlově šedý kov
 - Rozpouštědlo: voda
 - Objemová hmotnost UNI EN ISO 2811-1: 1,20 kg/l
 - Viskozita balení:
- Stříbro: 48 000 ± 4 000 cps
- Schnutí (při 25 °C a 65% R.V.): 1 hod na dotek.

NÁVOD K POUŽITÍ

Povrchy zdi:

- Ujistěte se, že je podklad dokonale suchý a vyzrálý. Dle potřeby proveďte předělání nebo konsolidaci s použitím specifických přípravků.
- V případě přítomnosti plísní ošetřete povrch čistícím prostředkem COMBAT 222 kód 4810222 a ozdravným prostředkem COMBAT 333 kód 4810333. Dle potřeby přidejte do přípravku přísadu v podobě hygienizačního prostředku COMBAT 444 kód 4810444.
- Kartáčováním nebo omytím odstraňte případné přítomné solné výkvěty a odlupující se části starých nátěrů. Úplně odstraňte případné vrstvy vápenných nebo temperových nátěrů.
- Vykartáčováním odstraňte nánosy prachu, smogu a jiných látek.
- Vyrovnajte nepravidelnosti podkladu a ošetřete díry, trhliny, praskliny a propadliny přípravkem TAMSTUCCO 9400006/9410110. Utěsňte štěrbiny vhodnými těsnivými.
- Obruste zasádrovaná a zalátaná místa smirkovým papírem; odstraňte prach.
- V závislosti na typu podkladu proveďte případná vyhlazení na omítce použitím přípravku RASAMIX 9440160, BETOMARC 9450150 nebo RASOMARC 9500150.
- Zafixujte vrstvou akrylového fixačního přípravku na zdi s obsahem vody IDROFIS 4700006 nebo mikronizovaného fixačního přípravku bez rozpouštědel ATOMO 8840001.

- Válečkem nebo štětkou aplikujte nejméně dvě vrstvy přípravku DECORFOND 3880019, rozředěného vodou na 30-35 %, pro získání homogenního podkladu, ideálního pro aplikaci. Nedoporučuje se použití jiných podkladů.
- Proveďte aplikaci přípravku FRNTEGO v souladu s pokyny pro aplikaci.

*(Ředění izolantu a množství, které je třeba aplikovat, závisí na absorpci podkladu a určují se prostřednictvím přípravných zkoušek na specifickém povrchu - Přečtěte si příslušný technický list).

NÁVOD K POUŽITÍ

- Podmínky prostředí a podkladu:
Teplota prostředí: Min. +8 °C / Max. +35 °C.
Relativní vlhkost prostředí: < 75 %.
Teplota podkladu: Min. +5 °C / Max. +35 °C.
Vlhkost podkladu: < 10 %
 - Náradí: štětka a houba.
 - Počet vrstev: 1
 - Ředění: přípravek připravený k použití, v závislosti na vyhledávaném estetickém efektu lze ředit vodou až do 5 %.
- Způsoby aplikace:
- Přípravek FRNTEGO nanášejte nerovnoměrným způsobem štětkou.
 - Po částečném uschnutí přípravku vytvořte měkkou, trochu navlhčenou houbou nebo štětkou typu „Spalter“ oblasti s nepravidelnou akumulací. Po úplném uschnutí se zvýrazní charakteristický efekt.
 - Náradí se čistí vodou ihned po použití.
 - Orientační spotřeba: 4-6 m²/l po ukončení aplikace; vztahuje se na hladké povrchy s průměrnou nasákavostí. Je vhodné určit skutečnou spotřebu na základě předběžné zkoušky na specifickém povrchu.

ZABARVENÍ

Přípravek je dostupný v barevném odstínu připraveném pro aplikaci a je použitelný také jako základ barevné škály, stříbrný (0070).

Zabarvení lze docílit prostřednictvím systému odstínů barevné škály. Přípravek lze dále natírat přípravkem s barvivy COLORADO série 548.

V případě použití odlišné výroby se doporučuje jednotlivé přípravky vzájemně promíchat, aby se zabránilo mírným rozdílům v barevných odstínech.

SKLADOVÁNÍ

Maximální teplota pro stálost při uskladnění: +30°C
Minimální teplota pro stálost při uskladnění: +5°C
Výrobek je nejlépe spotřebovat do 2 roků od data výroby, pokud byl uskladněn v původním, neotevřeném balení a pokud byl uchován v odpovídajících teplotních podmínkách.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Mezní hodnota EU (dle Směrnice 2004/42/ES)
Kat. A/l: dekorativní nátěrové hmoty (na vodní bázi): 200 g/l (2010)
obsahuje maximálně: 40 g/l VOC

FONTEGO

DEKORATIVNÍ INTERIÉROVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA S MATNÝM EFEKTEM

Serie 027

Nevyžaduje se označení ve smyslu platných normativních požadavků. Produkt musí být používán v souladu s platnými normami v oblasti bezpečnosti a hygieny. Po použití produkt nevyhazujte do běžného odpadu, nechte ho zcela zaschnout a naložte s ním jako se zvláštním odpadem. Udržujte mimo dosah dětí. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte obal nebo štítek. Nevylévejte zbytky produktu do povrchových nebo odpadních vod, ani do půdy.

Více informací naleznete v Kartě bezpečnostních údajů produktu.

HESLO TEXTU

Dekoratívni konečná úprava pro interiéry - s matným efektem.

Aplikace dekorativní konečné úpravy pro zdi FONTEGO série 027 s obsahem akrylového kopolymeru ve vodní emulzi na již připravené povrchy v interiéru, ve formě jedné vrstvy podle uvedené spotřeby.

Dodání a aplikace materiálu při instalaci € za m².

Il COLORIFICIO SAN MARCO garantisce, che le informazioni riportate in questo foglio tecnico, rispondono alle migliori esperienze, tecniche e conoscenze. In ogni caso non è responsabile del risultato ottenuto, poiché le condizioni di applicazione sono sotto controllo. Si consiglia di verificare la idoneità e l'efficacia del prodotto in ogni caso specifico. Questo foglio tecnico annulla e sostituisce qualsiasi foglio precedente.