

# PATINA

DEKORAČNÍ SYNTETICKÝ VOSK NA VODNÍ BÁZI PRO INTERIÉR, VHODNÝ K OŠETŘENÍ VRCHNÍCH MINERÁLNÍCH DEKORATIVNÍCH NÁTĚROVÝCH HMOT NA BÁZI VÁPNA

serie 319

## POPIS

PATINA je dekorační vosk na vodní bázi pro interiér, vhodný k ošetření vrchních minerálních dekorativních nátěrových hmot na bázi vápna.

Díky použití vosku PATINA lze vytvořit dokonalý povrch o vysokém lesku. Je k dostání v různých barevných odstínech s mírně perleťovým efektem a propůjčuje povrchu vysoce dekorativní vzhled.

Je snadno aplikovatelný, rychle schnoucí a způsobit k ručnímu či mechanickému leštění.

Aplikací vosku PATINA vznikne na ošetřovaném povrchu mírně vodoodpudivý film.

## INFORMACE O POUŽITÍ

Aplikovatelný na:

- vrchní minerální dekorativní nátěrové hmoty

Zvažte optimální variantu perleťového vzhledu, dle typu produktu, jež chcete dekorovat.

V případě aplikace na mimořádně matné povrchy může být ovlivněn výsledný estetický efekt.

K čištění ošetřené plochy používejte suchou tkaninu.

## TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- Druh pojiva: emulze polyetylenových a parafinových vosků

- Objemová hmotnost UNI EN ISO 2811-1:

Neutrální: 1,01 ± 0,05 g/ml

Vosk Gold, Silver, Bronze: 1,02 ± 0,05 g/ml

- Viskozita - balení: tixotropní pasta

- Schnutí (při 25 °C a 65% relativní vlhkosti): na dotek za 30 min.

## PŘÍPRAVA PODKLADU

Povrch stěny:

Produkt PATINA nanášejte na vrchní minerální dekorativní nátěrové hmoty na bázi vápna. Podklad musí být pevný, zcela suchý a zbaven všech volných a nesoudržných částic.

Než přistoupíte k aplikaci dekoračního vosku PATINA, poslední vrstvu minerální dekorativní nátěrové hmoty nechte schnout - u tenkovrstvých povrchových úprav nejméně 24 hodin a u úprav typu marmorino či obdobných alespoň 48 hodin.

## NÁVOD K POUŽITÍ

- Podmínky při aplikaci:

Teplota okolního vzduchu: min. +8 °C / max. +35 °C

Relativní vlhkost okolního vzduchu: <75%

Teplota podkladu: min. +5 °C / max. +35 °C

Vlhkost podkladu: <10%

- Aplikace: ocelové hladítko a vlněný hadřík či tkanina

- Ředění: neředí se (určen k přímé aplikaci)

- Počet vrstev: 1

- Postup při nanášení:

pomocí hadříku naneste tenkou vrstvu produktu PATINA. U výrazně rovinných ploch lze použít špachtli z nerezové oceli.

Jakmile je nanesená vrstva vosku PATINA na dotek dostatečně suchá, vyleštěte ji hadříkem.

Ošetřené povrchy lze leštit ručně nebo pomocí orbitální leštičky s příslušným vlněným návlekm.

- Náradí ihned po použití očistěte vodou

- Indikativní vydatnost: do značné míry závisí na typu povrchové úpravy, jež chcete překrýt. U hladkých, středně nasákavých povrchů 20 m<sup>2</sup>/l

- Náradí ihned po použití očistěte vodou

- K údržbě a čištění plochy ošetřené voskem PATINA používejte suchou tkaninu.

## ZABARVENÍ

Produkt je k dostání v neutrálním bezbarvém provedení (0001), jakož i ve stříbrném (0070), bronzovém (0150) a zlatém odstínu (0190).

## SKLADOVÁNÍ

Maximální teplota pro stálost při uskladnění: +30 °C

Minimální teplota pro stálost při uskladnění: +5 °C

Výrobek je nejlépe spotřebovat do 2 roků od data výroby, pokud byl uskladněn v původním, neotevřeném balení a pokud byl uchován v odpovídajících teplotních podmínkách.

## BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Nepadá do působnosti Směrnice EU 2004/42/ES (ital. legislativní vyhlášky č. 161/2006)

Nevyžaduje se označení stupně nebezpečnosti ve smyslu platných normativních požadavků.

Produkt musí být používán v souladu s platnými normami v oblasti bezpečnosti a hygieny. Po použití produkt nevyhazujte do běžného odpadu, nechte ho zcela zaschnout a naložte s ním jako se zvláštním odpadem. Udržujte mimo dosah dětí. Používejte v dobře větraných prostorách. V případě kontaktu s očima ihned a důkladně vypláchněte čistou vodou. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte obal nebo štítek. Nevylévejte zbytky produktu do povrchových nebo odpadních vod, ani do půdy.

Více informací naleznete v Kartě bezpečnostních údajů produktu.

## HESLO TEXTU

Dekorační vosk na vodní bázi pro interiér, vhodný k ošetření vrchních minerálních dekorativních nátěrových hmot na bázi vápna. Umožňuje vytvořit dokonalý povrch o vysokém lesku. Naneste jednu tenkou vrstvu a vyleštěte ručně hadříkem nebo pomocí orbitální leštičky s příslušným vlněným návlekm.

Vydatnost: 20 m<sup>2</sup>/l, v závislosti na nasákavosti povrchové úpravy.

Produkt PATINA neplní vodoodpudivou funkci a vytváří mírně hydrofobní povlak.

Dodávka a nanášení materiálu ..... € na m<sup>2</sup>.

*Il COLORIFICIO SAN MARCO garantisce, che informazioni uvedené v tomto technickém listu, odpovídají nejlepšímu zkušenostem, technickým a vědeckým poznáním. V každém případě však není odpovědný za dosažený výsledek, protože podmínky při aplikaci*

# PATINA

DEKORAČNÍ SYNTETICKÝ VOSK NA VODNÍ BÁZI PRO INTERIÉR, VHODNÝ K OŠETŘENÍ VRCHNÍCH  
MINERÁLNÍCH DEKORATIVNÍCH NÁTĚROVÝCH HMOT NA BÁZI VÁPNA

**serie 319**

*jsou mimo kontrolu. Doporučuje se ověřit vhodnost a efektivnost  
výrobku u každého specifického případu. Tento technický list  
anuluje a nahrazuje jakýkoli předchozí list.*